



## Гидрофобизатор Артстоун.

### Свойства.

Защищает строительные конструкции от дождя и воды при таянии снега и повышенной влажности.

Снижает влагопоглощение материалов.

Готов к употреблению.

Придает материалам морозо- и коррозионную стойкость, светостойкость и долговечность.

Обработанный материал сохраняет паропроницаемость (дышит). Обладает стойкостью к щелочам.

### Условия хранения.

Хранить в хорошо вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов при температуре от 0 °С до 30 °С. Хранить в плотно закрытой таре.

### Меры предосторожности.

Работы проводятся на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от огня, источников тепла и искрения.

### Применение.

Универсальный, высокоэффективный водоотталкивающий гидрофобизатор Артстоун применяется для защиты от влаги минеральных строительных материалов, таких как бетон всех видов, композитная плитка, стилизованная под кирпич и камень, любых материалов на основе цемента, минеральная штукатурка, кирпич, в том числе силикатный, газобетон природный и искусственный камень.

### Способ применения.

Обрабатываемые поверхности должны быть сухой и чистой. Обработка проводится без давления кистью, валиком, распылителем как минимум 2 раза, обильно, "мокрым по мокрому", так, чтобы каждый последующий слой ложился на уже впитавшийся. Обработанная поверхность должна быть защищена от дождя в течение 8 часов после обработки.

### Технические данные

Массовая доля кремния	не менее 0,6 %
Расход на 1 кв. м.	0,1-0,2 л
Гидрофобизирующий эффект	через 8 часов
Срок хранения	6 месяцев