



Расшивка для швов Артстоун.

Область применения.

Предназначена для заполнения швов между плитами из натурального и искусственного камня, плитами под кирпич, кирпичом. Применяется для внутренних и наружных работ.

Преимущества.

Высокая адгезия к основанию Многослойность - при нанесении последующих слоев не сворачивается Водостойкость Высокая прочность Устойчивость к атмосферным воздействиям

Колеровка.

Высыпать необходимое количество красителя в **сухую** смесь и перемешать до получения однородной по цвету массы. На мешок 25 кг необходимо в среднем 1 кг красителя.

Приготовление состава.

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,1 - 0,25 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать вручную или дрелью с насадкой до однородной массы. Дать раствору постоять 5 минут и повторно перемешать. Раствор готов к использованию в течение 60 минут.

Проведение работ.

Шпателем для расшивки заполнить шов и разгладить его вдавливающими движениями. Жесткой щеткой удалить излишки раствора, пока он не затвердел. Температура основания должна быть не ниже +5 °С.

Технические данные.

Расход на 1 кв. м.	0,5 – 5 кг
Расход воды: на 1кг сухой смеси	0,1 – 0,25 л
Ширина шва	2 - 30 мм
Максимальный размер зерна	0,75 мм
Прочность сжатия	28 МПа
Прочность сцепления	0,9 МПа
Температура работ	от + 5 °С
Жизнеспособность раствора	60 минут
Время твердения	24 часа
Температуроустойчивость	от – 50 °С до + 50 °С
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухом помещении	12 месяцев